

**Конструкторско-технологическая информация по
модели диван «Бали Экзотик» (ТУ исполнения)**



Утверждено_____ Кудинов В.Е.

Изм. от 29.03.2025г.

Содержание:

1. Перечень моделей, типоразмеры, схемы	3
2. Используемые материалы и комплектующие.....	4-5
3. Бланк заказа: рекомендации по оформлению	7
4. Условия хранения и эксплуатации	8
5. Предупреждения	8-9

1. Перечень моделей, типоразмеры, схемы.

Наименование	Модель	Опоры	Фото	Габаритные размеры (мм)	Посадочное место		Категории
					Высота	Глубина	
Бали Мета НОВИНКА	Диван (подушки не входят в стоимость)	платформа в облицовочном материале		ШхВхГ: 1830х780х850мм	470мм	650мм	нет
Бали Эллис НОВИНКА	Диван	платформа в облицовочном материале		ШхВхГ: 1880х780х880мм	470мм	650/700 мм	нет
Бали Лайм НОВИНКА	Диван	платформа в облицовочном материале		ШхВхГ: 1740х730х880мм	440мм	650/700 мм	нет
Бали Экзотик НОВИНКА	Диван (подушки в стоимость не входят)	платформа в облицовочном материале		ШхВхГ: 2130х765х1040мм	450мм	760/810 мм	нет
Бали Экзотик НОВИНКА	Диван в КОМПЛЕКТЕ с подушками 3шт экзотик 700*620мм	платформа в облицовочном материале		ШхВхГ: 2130х765х1040мм	450мм	760/810 мм	нет

Габаритные размеры мягкой мебели определяются размерами мягкого элемента и могут иметь предельные отклонения от габаритных размеров +/- 20 мм (ГОСТ 19917-93).

Изменения габаритных размеров не предусмотрено.

2. Используемые материалы и комплектующие.

2.1 Каркас.

Каркас модели «Бали Экзотик» является сборным и изготовлен из шлифованной влагостойкой фанеры, фанерного бруса, МДФ, мебельного картона.

Фанерный брус исключительно прочен и долговечен, поскольку производится из натурального березового шпона путем последовательной сборки текстурно разнонаправленных слоев древесины, которые проклеиваются между собой на итальянском оборудовании и образуют стабильный и обладающий высокими характеристиками прочности материал. Стыки каркасных деталей проклеиваются клеем ПВА, что придает конструкции монолитность и исключает люфт, деформацию и появление скрипа во время эксплуатации.

Механическая прочность - важнейшая характеристика фанерного бруса, он без труда выдерживает значительные нагрузки извне. К тому же, имеет высокую прочность на изгибание и разрыв. Причем при изменении параметров влажности и температуры указанные параметры остаются неизменными.

Фанерный брус - влагостойкий материал, который не подвержен отрицательному воздействию влаги и плесени.

Класс эмиссии смол формальдегида используемых многослойной березовой фанеры и ЛДСП – Е1, из чего следует, что эти материалы можно использовать для производства мебели, в том числе и для детей.

В основании посадочного места – эластичные резинотканевые ремни.

2.2. Наполнение.

На мягких элементах допускается наличие сборок и морщин, что является художественно-эстетическим решением и обусловлено применением новых наполнителей и высококачественных материалов в мягких элементах, что значительно расширяет художественные и конструктивно-технологические возможности, придает изделию объем, легкость и воздушность.

Сиденье и спинка сформированы из комбинированного настила пенополиуретана повышенной мягкости марки HS и высокоэластичного пенополиуретана марки HR (Elax) - это высокотехнологичный материал, который отличается повышенной прочностью и долговечностью. Материал имеет ячеистую структуру и благодаря эластичности ячеек он долгое время сохраняет свою форму. Обладает лучшими показателями эластичности и упругости, высокой несущей способностью, повышенной комфортностью и высоким показателем восстанавливаемости. Такая конструкция сиденья обеспечивает быстрое восстановление чехла в процессе эксплуатации и комфортное расположение на диване во время отдыха. Имеет множество преимуществ, которые связаны с непосредственным воздействием на человека: не содержит веществ, вызывающих аллергию; не скапливает и не выделяет пыль; не плесневеет; безопасен для здоровья людей и животных. Соответствует мировым нормам гигиены, обработан антибактериальным, противовирусным и антигрибковым составом.

Для распределения нагрузки и четкости внешнего вида модели, между чехлом и пенополиуретаном расположен нетканый материал Периотек - это материал, полученный из синтетического полиэфирного волокна. Его единичный компонент, в пространстве представленный в виде спиральной пружины. Результатом переплетения волокон служит сильная пружинистая структура, которая способствует быстрому восстановлению формы материала после деформации. Производство периотека осуществляется при помощи метода термоскрепления. Он характеризуется своей безопасностью и гипоаллергенностью. Периотек повышает устойчивость чехла к нагрузкам в процессе эксплуатации, предотвращая изменение внешнего вида изделия под воздействием нагрузок.

2.3 Опоры.

Платформа возможна в разных исполнениях: в облицовочном материале, хром или золото.



2.4 Упаковка.

Упаковка изделия производится в пленку пузырьковую и плёнку полиэтиленовую, закрепляется на изделии полиэтиленовой плёнкой-стрейч. По желанию клиента возможна дополнительная упаковка в картон.

Каждый элемент маркируется номером заказа на производстве. К готовому изделию крепится паспорт с подробной рекомендацией по уходу и эксплуатации мебели и образец облицовочного материала.

2.5. Облицовочные решения.

Варианты исполнения:

- в облицовочном материале одного вида;
- в облицовочном материале двух и более видов (основная ткань + ткань компаньон/подбор): варианты сочетаний облицовочного материала принимаются к изготовлению на основании Бланка заказа;
- отстрочка выполняется по умолчанию стандартной нитью с допустимым уровнем отклонения от параллели соединительных швов в пределах значения 1-2мм, что обусловлено различными характеристиками плотности и растяжимости, а также показателем раздвигаемости

нитей облицовочного материала в зависимости от коэффициента тангенциального сопротивления (зависит от волокнистого состава, структуры поверхности ткани и вида ее отделки);

- отстрочка выполняется в тон облицовочного материала на усмотрение фабрики и претензии по цвету нити не принимаются; при заказе контрастной отстрочки необходимо указывать цвет нити из ассортимента фабрики;

- на внешних скругленных углах спинки, мягких элементах подлокотников, на боковых участках фронтальной поверхности посадочных подушек предусмотрены складки различной степени выраженности в зависимости от характеристик эластичности и драпируемости облицовочного материала, что обусловлено художественным решением изделия (п.5.2.7 ГОСТ 19917).

3. Бланк заказа: рекомендации по оформлению заказа.

При оформлении заказа необходимо заполнить все графы, которые важно учесть при производстве дивана (см. образец ниже).

I'CI				модель БАЛИ ЭКЗОТИК	
					
Дата	29.03.2025.				
Продавец	Петрова Л.М.				
Город	Ульяновск				
Салон	COMFORT PLUS				
Тел.	8-xxx-xxx-xx-xx				
№ заказа в салоне	☒ х				
№ заказа на фабрике	☒ х				
Заказ:	☒ клиенту	☐	на витрину		
ФИО клиента	Иванова С.И.				
Тел.	8-xxx-xxx-xx-xx				
Адрес	г. Ульяновск, ул. Мира, 58				
Размер	ШхВхГ: 2130x765x1040мм		Кол-во, шт.	1	
Обивочный материал (название/поставщик):					
Основа	Afa1in14, АртВижн				
Подбор					
Отстрочка: тонкая нить в тон ☒ , контраст ☐ , цвет нити _____					
Подушки не входят в комплектацию. Указать ниже					
	название /номер	размер	кол-во, шт.	Ткань на лицевую сторону	Ткань на обратную сторону
Подушка	Экзотик	70*62	3		
Подушка					
Платформа:	☐ в обивочном материале				
	☐ хром				
	☒ золото				
Примечание: _____					
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:					
Согласно ГОСТ 19917-2014: для мебели, габаритные размеры которой определяются размерами мягкого элемента, предельные отклонения от габаритных размеров не должны превышать +/- 20мм.					
Согласно ГОСТ 19917 п.5.2.7.2: все швы на лицевой поверхности мягких элементов обусловлены художественным решением изделия.					
Продавец	_____			Покупатель	_____

4. Условия хранения и эксплуатации.

Нормальные условия хранения мебели: крытые помещения при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45 до 70%.

Запрещается:

- прыгать на кресле/диване/пуфе и бросаться на него с разбегу;
- садиться на подлокотники и спинку;
- перемещать кресло/диван/пуф по грубым поверхностям (ковры и ковровые покрытия и т. п.): при перемещении кресло/диван необходимо поднимать, а не толкать, даже по гладкому полу.

Условия эксплуатации мягкой мебели:

- температура не ниже +2°C, относительная влажность воздуха 45–70%;
- нагрузка на мягкие детали не должна превышать установленных норм.

Не рекомендуется помещать на облицовочный материал горячие и имеющие острые кромки и углы предметы, а также следует избегать попадания на обивочный материал химически агрессивных жидкостей (растворителей, кислот, ацетона, бензина, спирта и др.).

- Во избежание ослабления соединений необходимо не реже 1 раза в шесть месяцев подтягивать винты, шурупы и гайки.
- Не рекомендуется вставать на изделие, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам, сидеть на подлокотниках.
- Во избежание разрыва швов не тяните кресло/диван за подлокотники.

5. Предупреждения.

- На основании ГОСТа 19917-2014 габаритные размеры мягкой мебели, которые определяются размерами мягкого элемента, ввиду аморфности материала могут иметь допустимые предельные отклонения +/-20 мм, а в модульном изделии - в пределах 10 мм на каждое соединение модулей.

- Производитель оставляет за собой право на модификацию изделий, способствующую улучшению эксплуатационных свойств мебели без информирования покупателя об изменениях в конструкциях и технологии изготовления, а также изменениях в применяемых фурнитуре, метизах и наполнителях мягких элементов, которые улучшают потребительские свойства изделий.

- В процессе естественной усадки наполнения (в местах максимальной нагрузки и интенсивной эксплуатации допустима усадка до 10%) и возможного растяжения облицовочного материала в процессе эксплуатации, на чехле могут образовываться небольшие складки, что не считается дефектом

- Образование складок и волн на облицовочном материале вызвано естественным физическим процессом, связанным с тем, что мягкие элементы принимают форму тела, и в зависимости от величины нагрузки и температуры тела облицовочный материал растягивается в большей или меньшей степени. Образование волн может иметь различную степень выраженности для разных облицовочных материалов. Чехлы с большими деталями могут усиливать эффект образования складок. Такие складки не являются основанием для претензий. На поверхностях подушек сидения и спинки допустимы волны, исчезающие при разглаживании рукой, если самая большая волна при ширине подушки 600-700 мм имеет суммарную высоту максимум 20 мм.

- Для новой мягкой мебели, как и для других новых вещей (новой обуви, салона в новом автомобиле), характерен специфический запах. Со временем запах выветрится. Для того, чтобы это свойство нового товара исчезло как можно скорее, рекомендуется ежедневное проветривание помещения в течение первых трех месяцев эксплуатации (5-7 минут). Перед каждым проветриванием необходимо открыть короба для хранения (если они есть) для обеспечения свободного притока воздуха.

- В течение первых трех месяцев эксплуатации наполнитель из пенополиуретана становится более мягким вследствие естественного процесса разрыва пор при первых нагрузках, после чего стабилизируется.

Разрыв пор приводит к небольшому смягчению материала, поэтому степень мягкости наполненных пенополиуретаном соседних модулей нового дивана может отличаться в зависимости от интенсивности использования. Эти различия исчезнут в течение первых трех месяцев корректной эксплуатации.

- Одна и та же модель кресла/дивана/пуфа в различном облицовочном материале может отличаться по внешнему виду и эргономическим свойствам ввиду различной плотности, толщины и иных характеристик облицовочного материала. Чем плотнее и жестче ткань, тем более упругой будет посадка, равно как и наоборот.

- Количество драпировок и фалд зависит от выбранного облицовочного материала и может отличаться от выставочного образца как в большую, так и в меньшую сторону.

- При выборе облицовочного материала необходимо учитывать особенности кроя, которые могут повлиять на направление рисунка и ворса ткани. Направление ворса на моделях обусловлено технологическими особенностями производства: при исполнении в ворсовой ткани возможен эффект разнотона на частях кресла/дивана, расположенных в разных плоскостях, что обусловлено одинаковым направлением ворса и разным углом преломления света. Это является особенностью ткани и не расценивается, как дефект.

- В процессе эксплуатации мебели, обитой ворсовой тканью, в местах более частого сидения могут образовываться области с примятым ворсом и изменившимся цветом ткани, а также могут появиться катышки (пилли).

Пиллингуемость не нормируется для мебельных тканей по российским стандартам, для ворсовых материалов пиллингуемость и ворсистость не определяют. Пилли можно удалить при помощи бытового миниклинера. Эти особенности ворсовой ткани не являются браком.

- Мебель имеет базовую регулировку в собранном виде согласно схеме заказа, однако, вследствие возможных особенностей пола, наличия ковровых или иных покрытий требуется дополнительная регулировка по месту сборки.

Продукция сертифицирована и имеет все необходимые документы. Изделие полностью соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного Союза ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» ГОСТ 19917-2014 и Конструкторско-Технологической документации.